

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ

## 1 Заявитель : Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КВАНТ» (ООО «СИСТЕМА КВАНТ»)

Адрес: Россия 127322 Москва, Огородный проезд, дом 20, строение 4, этаж 5, офис 507  
Телефон: (499) 391 61 68. E-mail: info@ocable.ru

Зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Государственный регистрационный № 1117746209635 (Свидетельство от 22 марта 2011 года, серия 77 № 012814499, ОГРН 1117746209635 ИНН 7734653359).

в лице Генерального директора Самсонова Романа Валерьевича,  
действующего на основании Устава, утвержденного общим собранием учредителей Протокол № 1 от 21 декабря 2010 года с изменениями от 19 ноября 2018 года (решение учредителя № 1/18 от 19 ноября 2018 г.).

Заявляет, что Кабель оптический типа ОРП (ТУ 27.31.11-001-90639504-2019), изготавливатель ООО «СИСТЕМА КВАНТ», Адрес: Россия, 127322 Москва, Огородный проезд, дом 20, строение 4.

соответствует требованиям «Правил применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 19.04.2006 г. № 47 (зарегистрирован Минюстом России 28.04.2006 г., регистрационный № 7772)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

## 2 Назначение и техническое описание

### 2.1 Версия программного обеспечения

Кабель оптический типа ОРП (далее ОК) не имеет программного обеспечения.

**2.2 Комплектность.** В комплект поставки входят: ОК на барабане (бухте) и паспорт (сертификат качества) на ОК.

### 2.3 Условия применения на единой сети электросвязи Российской Федерации

ОК применяется в волоконно-оптических системах передачи в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае присоединения к сети общего пользования в качестве оптического кабеля для подвески на опорах линий связи, опорах линий электропередач с потенциалом электрического поля до 12 кВ, опорах освещения, энергообъектах, между зданиями и сооружениями, для прокладки по фасадам зданий, в кабельной канализации, кабельных лотках, каналах, в трубах, туннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, внутри зданий и сооружений, в том числе как монтажный.

**2.4 Выполняемые функции:** передача оптических сигналов.

**2.5 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации.** ОК не выполняет функции систем коммутации.

### 2.6 Схема подключения к сети связи общего пользования



**2.7 Реализуемые интерфейсы.** ОК не имеет собственных интерфейсов.

## **2.8 Оптические характеристики ОК**

Рабочий диапазон волн 1300-1625 нм.

Коэффициент затухания одномодовых оптических волокон (ОВ)

- на длине волны 1300 нм не превышает 0,36 дБ/км;
- на длине волны 1550 нм не превышает 0,22 дБ/км.

Коэффициент затухания многомодовых ОВ на рабочей длине волны 1300 нм:

- $0,5 \pm 0,05$  дБ/км – с соотношением диаметра сердцевины и оболочки 50/125;
- $0,7 \pm 0,05$  дБ/км – с соотношением диаметра сердцевины и оболочки 62,5/125.

Коэффициент широкополосности многомодовых ОВ на рабочей длине волне 1300 нм не менее 500 МГц $\times$ км.

**2.9 Характеристики радиоизлучения.** ОК не является радиоэлектронным средством связи.

## **2.10 Конструктивные характеристики.**

OK содержит:

- сердечник в виде одного или нескольких параллельно уложенных оптических модулей (ОМ) («центральная трубка») или микромодулей;
- два периферийных силовых элемента из диэлектрического материала, расположенных соосно по обеим сторонам сердечника;
- общую для сердечника и силовых элементов наружную оболочку из полимерной композиции, для прокладки внутри помещений - должна быть выполнена из материалов не распространяющей горение и не выделяющих галогенов; для прокладки в коллекторах и туннелях, должна быть выполнена из материалов не распространяющих горение.

ОМ, микромодуль – полимерная трубка, внутри которой расположены оптические волокна.

Внутренне свободное пространство ОК заполнено гидрофобными, водоблокирующими материалами, которые не оказывают влияния на элементы ОК, легко удаляются при монтаже и не являются токсичными.

OK содержит до 48 ОВ включительно. Для идентификации ОВ используется цветная и штриховая маркировка. Диаметр оболочки ОВ составляет  $125 \pm 1$  мкм, некруглость оболочки одномодовых ОВ не превышает 1%, диаметр защитного покрытия ОВ составляет  $250 \pm 15$  мкм. Неконцентричность сердцевины оболочки одномодовых ОВ не превышает 0,5 мкм.

## **2.11 Условия эксплуатации, климатические и механические требования.**

Диапазон рабочих температур ОК составляет от минус 10 до плюс 50°C для внутренней прокладки; от минус 40 до плюс 50°C для прокладки в защитные пластмассовые трубы, в кабельной канализации, кабельных лотках, каналах, в трубах, туннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам; от минус 60 до плюс 70°C для подвески.

OK стоек к циклической смене температур в диапазоне от пониженной до повышенной рабочей температуры.

OK стоек к повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°C.

OK стоек у воздействию ультрафиолетового излучения и коррозионных сред.

OK стоек к допустимому растягивающему усилию (максимально допустимой растягивающей нагрузке) не менее 0,4 кН – для монтажного кабеля; не менее 1,0 кН – для прокладки в специальных защитных пластмассовых трубах внутри зданий и сооружений, не менее 1,5 кН для прокладки в кабельной канализации, кабельных лотках, каналах, туннелях, коллекторах; не менее 2,5 кН для прокладки по мостам и эстакадам; не менее 3,0 кН для подвески.

OK стоек к раздавливающему усилию не менее 0,3 кН/см.

OK стоек к многократным изгибам (20 циклов) на угол  $\pm 90^\circ$  с радиусом равным 20 номинальных диаметров OK при нормальной температуре и при температуре минус 30°C.

ОК стоек к осевому кручению (10 циклов) на угол  $\pm 360^\circ$  на длине 4 м при нормальной температуре.

ОК стоек к одиночному удару с энергией не менее 5 Дж.

ОК стоек к перемоткам (10 циклов) с барабана на барабан с диаметром шейки, равным 40 диаметров ОК

ОК водонепроницаем в продольном направлении; отсутствует вытекание гидрофобного компаунда при температуре до  $70^\circ\text{C}$ ; наружная оболочка ОК герметична.

Срок службы ОК при соблюдении рекомендаций Изготовителя по прокладке, монтажу, эксплуатации и при отсутствии внешних воздействий, превышающих указанные в технических условиях, составляет не менее 25 лет.

## 2.12 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

ОК не содержит встроенных средств криптографии и приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

3 Декларация принята на основании собственных испытаний (Протокол 18/04 Квант от 10.12.2018) и испытаниях, проведенных испытательным центром ФГУП ЦНИИС (Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.21HB50 от 10.04.2018, бессрочный) протокол испытаний № 69519-112-064 от 23.05.2019 Кабели оптические типов ОРК, ОРП, (программного обеспечения не имеют)

Декларация составлена на 3 листах

4 Дата принятия декларации 24.05.2019

Декларация действительна до 24.05.2029

Генеральный директор  
ООО «СИСТЕМА КВАНТ»



Р.В. Самсонов

5 Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



Подпись уполномоченного представителя  
Федерального агентства связи

Р.В. Шередин

И.О. Фамилия

